

BÜHRER

Anhängekupplung (Zugmaul)

drehbar mit 50mm und 100mm Lochabstand

Anhängekupplung komplett mit **Befestigungssatz** und **Einhandstecker 284, 400 oder 770mm** für:



50mm Lochabstand (Artikel Nr. 31'012-1)
Geeignet für alle Bühler Traktoren mit **Regelhydraulik**. Ausgenommen davon sind Traktoren, die für den 100mm-Lochabstand bestimmt sind.

(Bei Bestellung bitte die gewünschte Länge des Einhandsteckers mitteilen)



100mm Lochabstand (Artikel Nr. 31'012-2)
Damit können folgende Bühler Traktoren aufgerüstet werden:

- RP21
- GM29
- 685
- 6135A
- RP21A
- GM29A
- 685A
- GP21
- 475
- 6105
- GP21A
- 475A
- 6105A

(Bei Bestellung bitte die gewünschte Länge des Einhandsteckers mitteilen)

Auch eine **selbsttätige** Bühler **Anhängerkupplung** ist erhältlich.

BÜHNER

Technische Daten

- drehbare Anhängerkupplung (Rockinger)	nicht selbsttätig
- D-Wert	89,3kn
- max. Stützlast	2'000kg
- mit Herstellergarantiedokument	



Einhandstecker (Stecknagel) kann einzeln bestellt werden.

Länge 284mm Artikel-Nr. 27'237-1

Länge 400mm Artikel-Nr. 27'237-2

Länge 770mm Artikel-Nr. 27'237-3



Gesetzliche Vorschriften

Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)

vom 19. Juni 1995 (Stand 1. Juli 2007), **Art. 166 Abs.4**

Bolzenkupplungen (Zugmaul) an landwirtschaftlichen Zugfahrzeugen mit einer bewilligten Anhängelast von mehr als 6.00t müssen in der Längsachse nach jeder Seite um mindestens 90° drehbar sein. Ausgenommen sind Zugpendel und Zughaken.